



Product Specification Report

1.0/02330003/0319

Big Orange Liquid New è un eccellente sgrassante, detergente e deodorante base terpenica al gradevole profumo di arancia. Risciacquabile con acqua.

BIG ORANGE LIQUID NEW

Solvente liquido base naturale

CARATTERISTICHE:

Base naturale	Formulato a base di estratti naturali di agrumi
Facile da rimuovere	Grazie alla sua natura idrofila, si risciacqua facilmente con acqua
Azione sgrassante	Il prodotto esercita una efficace azione sgrassante su diversi tipi di sostanze di natura grassa o oleosa
Per pannelli solari e fotovoltaici	Big Orange Liquid New viene efficacemente utilizzato per pulizia esterna di pannelli solari

SPECIFICHE:

Forma..... Liquido
 Colore Giallo chiaro
 Odore..... Arancia
 Densità a 20°C..... 0,86 g/Cm³
 Punto di infiammabilità 43°C
 Solubilità/Miscibilità acqua Solubile
 COV (%) 85,0

INGREDIENTI ATTIVI:

- Terpeni
- Emulsionanti

COMPATIBILITA':

Non usare insieme a disotturanti acidi. Potrebbe danneggiare alcuni tipi di plastica, gomma o superfici verniciate. Si consiglia di effettuare un test preliminare prima di procedere.

PRECAUZIONI D'USO:

Se utilizzato per scarichi o pozzetti, assicurarsi che le acque in cui è stato immesso il prodotto vengano adeguatamente trattate prima dello scarico in fogna. Per maggiori informazioni consultare la documentazione di sicurezza.

MODALITA' D'USO:

Usare puro o diluito secondo l'applicazione:
PAVIMENTI IN CEMENTO: Applicare manualmente il prodotto puro o diluito al massimo 1:65. Strofinare se necessario. Risciacquare con acqua ed eventualmente asciugare.
ATTREZZATURE SPORCHE DI GRASSO: Applicare tal quale sulle parti sporche. Strofinare per emulsionare lo sporco. Sciacquare con acqua a pressione o a vapore.
SCARICHI E POZZETTI CAPTAGRASSO: Per liberare gli scarichi, versare 250 ml di prodotto. Lasciare agire per almeno un ora. Versare poi acqua calda in abbondanza. Per prevenire la formazione di depositi di grasso che generano occlusioni, versare settimanalmente 50÷100 ml di prodotto. Dopo un'ora circa, versare acqua calda.
CONTROLLO ODORI: Preparare una soluzione 1:30 con acqua. Usare questa soluzione per spruzzarla uniformemente su cumuli di rifiuti, cassonetti e macchinario per RSU.
SCRITTE VANDALICHE: usare un'emulsione composta da 3 parti di prodotto in 1 di acqua. Applicare sulle scritte con spruzzatore manuale e lasciare agire per 5 a 10 minuti. Strofinare con una spazzola, se necessario, e risciacquare con acqua a pressione.
PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI: usare il prodotto diluito 1:100. Spruzzare sui pannelli e attendere 2÷5 minuti in funzione dello sporco. Risciacquare accuratamente con acqua utilizzando un'idropulitrice.

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



N° 206982

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

IT

Zep Italia s.r.l.

T • 800 016 918

Numero Verde Tecnico

800-579185

tecnico@zep.europa.com

www.zep.it

UK

Zep UK Ltd.

T • 0151 422 1000

F • 0151 422 1011

info@zep.co.uk

www.zep.co.uk

BE

Zep Industries BV

T • 02 347 01 17

F • 02 347 13 95

sales@zep.be

www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV

T • 0164 250100

F • 0164 266710

info@zepbenelux.com

www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV

T • 0521 174158

F • 0521 5217114

sales@zepbenelux.com

www.zepindustries.de